

TILLBEHÖR

Pistoler

- 288438 FTX-E™ pistol med RAC X 517 munstycke, RAC X hållare och 2 filter
- 288428 FTX-E™ pistol med RAC 5 hållare, utan munstycke

Easy Out™ pistolfilter

- 287032 PRO Easy Out pistolfilter, 60 Mesh x 1
- 287033 PRO Easy Out pistolfilter, 100 Mesh x 1

Easy Out™ Pump Filter

- 246425 30 Mesh, grå
- 246384 60 Mesh, Svart
- 246382 100 Mesh, blå
- 246383 200 Mesh, röd

BlueMax™ II slangar

- 240794 1/4" x 15 m
- 241272 1/4" x 20 m
- 223771 1/4" x 30 m
- 214981 3/16" x 4.5 m
- 214698 3/16" x 7.5 m
- 214697 3/16" x 15 m

ST Max™ Kit

- 288499 FTX-E™ pistol, 1/4" x 15m slang, RAC®5 hållare, RAC®5 (517) munstycke 286517

Behållare

- 246388 Behållare ST Max™

Pro Munstycks- förlängare

- med RAC X hållare
- 287019 25 cm
- 287020 40 cm
- 287021 50 cm
- 287022 75 cm

CleanShot™ Stångpistol

- 287026 90 cm m/ RAC X
- 287027 180 cm m/ RAC X

Roller Kit & hylsor

- 245397 Roller Kit (Int.)
- 240054 7.6 cm Rollerbygel
- 107590 13 mm lugg
- 107591 19 mm lugg
- 244281 Teleskopisk roller

Munstycken & hållare

- 286XXX RAC 5 munstycke
- LTXXXX RAC X Long Lasting munstycke
- FFTXXX RAC X Fine Finish munstycke
- 243161 RAC 5 Hållare
- 246215 RAC X Hållare

Vätskor

- 206994 TSL™-olja 0.25 l
- 243103 Pump Armor™ 1 l



ST MAX™ - ST MAX™ II

Första sprutan
för den professionella målaren



www.graco.be

PROFESSIONELLA FÖRDELAR

- Marknadens kraftigaste maskin i viktklassen
- Mycket Graco-teknologi i litet format
- Klarar att spruta många olika slags färger

MATERIAL

Lack - Acrylat - Grundfärg - Lasyr - Alcyd - Latex

För Fine-Finish & Professionella Högrycks Applikationer
ST MAX™ II 595 - ST MAX™ II 495 - ST MAX™ 395



ST MAX™ - ST MAX™ II

Första sprutan
för den professionella målaren

ST Max™ II Avancerade funktioner

DC kolfri motor

DC
Kan användas med upp till 90 meters förlängningskabel

TEFC
Helt inkapslad, vilket förhindrar att smuts och färgdamm kommer i kontakt med motorn. Fläckkyld för lång drifttid och hållbarhet.

Kolfri
Inga kol som måste bytas. Lägre servicekostnader.

Kompakt design
Lätt att sköta

Lätt
Nästan 4kg lägre vikt än tidigare versioner.



Sidmonterat handtag med bekvämt grepp
Maskinen vinklas från kroppen för bekvämare transport.



Stor kopp
Säker placering. Förhindrar färgspill efter användning.



Stort sugrörs-klipp
Stänkskydd



Heavy Duty Ställning/Vagn
Designad för tuffa tag.



HandTight™ Grepp
Lossas utan verktyg för enklare underhåll och rengöring.

Easy Out™ Filter
Filterrar inifrån och ut. Filtret kläms inte ihop av trycket.

Renare:
Filtret följer med locket upp.

Öppet i båda ändar:
För enkel och snabb rengöring.



Svivande sugslang
Rakt-uppstående:
Designat för att stå rakt i materialkärlet. Ingen vridningstendens. Designat för att tömma hela kärlet. Lite spill.

HandTight™ koppling:
Nedre kulan lätt åtkomlig för enkel rengöring helt utan verktyg, på bara några sekunder.



Endurance™ Pump
Beprövad teknik.

Quick knock-off:
Enkel demontering med endast en hammare och en skiftnyckel.

Wing nut:
QuickAccess™ till nedre kulventilen för enkel rengöring.

Packningsjustering:
Kan efterdras när packningarna börjar läcka. Ger plustid att färdigställa jobbet innan reparation blir nödvändig. Inget driftstopp

ST MAX™ - ST MAX™ II

Tekniska specifikationer

	ST Max™ 395 Stativ	ST Max™ II 495 Stativ	ST Max™ II 495 Lo-Boy	ST Max™ II 495 Hi-Boy	ST Max™ II 595 Hi-Boy
Artikelnummer:					
för Europe - 220 V	234176	249928	253014	249978	249930
för Italien, Schweiz,	233963	249929	-	249979	249931
Danmark - 220 V					
för Storbritannien - 110 V	233972	249936	-	249980	249937
Max munstycks-storlek	0,021"	0,023"	0,023"	0,023"	0,025"
Max kapacitet (l/min., gpm)	1.7 (.45)	2.1 (.54)	2.1 (.54)	2.1 (.54)	2.3 (.6)
Max tryck (bar, PSI)	225 (3200)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Vikt (kg, lbs)	19 (42)	15.5 (34)	25 (56)	29 (64)	33 (72)
SmartControl™, version	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Motor typ	DC TEFC	DC kolfri	DC kolfri	DC kolfri	DC kolfri
Motor kapacitet	.65 kW (0.875 HP)	.89 kW (1.2 HP)	.89 kW (1.2 HP)	.90 kW (1.2 HP)	1.05 kW (1.4 HP)
El-specifikationer	3 kW (4.0 HP), 3000 W	4 kW (4.0 HP) 3000 W	5 kW (4.0 HP) 3000 W	6 kW (4.0 HP) 3000 W	7 kW (4.0 HP) 3000 W

Maskinerna levereras klara för uppstart med: FTx-E™ Pistolkit (288499) = 288438 FTx-E pistol + 240794 BlueMax™ II slang 1/4" x 15m + RAC X (517) munstycke och hållare, skiftnyckel, univarsalverktyg, TSL™ olja + slang strap.

GRACO N.V. • Fluid Handling Solutions
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel. (32) 89 770 700 • Fax (32) 89 770 777
www.graco.be (Europe)

© 2007 Graco N.V. • Broschyr nr. 320580 U (rev.D) • 10/07 • Tryckt i Europa.
Graco är certifierat enl. ISO 9001.

All information, illustrationer, och specifikationer i detta dokument är baserade på den senaste tillgängliga produktinformationen, vid publicerings-tillfället. Graco förbehåller sig rätten till förändringar utan att meddela dessa på förhand.

SmartControl™ 2.0

Digital display
Lättavläst även i direkt solsken.

Olika menyer
Visar:
- Aktuellt arbetstryck
- Literräknare
- Felkoder (self-diagnosis system)

1 sekunds- teknik
Pumpen känner av inställt tryck och munstycksstorlek på 1 sekund. Ger pumpen nästan 30 bars extra arbetstryck
- Bättre finish
- Automiserar tjockare material
- Ger möjlighet till längre slanglängder

Smart tryck
Självjusterande för att bibehålla trycket även när munstycket börjar bli slitet. Jämn finish.



ST Max™ II Avancerade funktioner