



Fusion[®] CS

2-Komponent Pistol med ClearShot[™] Teknik



BEPRÖVAD KVALITET. LEDANDE TEKNIK.

Ett komplett sortiment Reactor-utrustningar

Allt från enkla till avancerade system för suveräna resultat i appliceringen



Oavsett om det gäller bas-modeller eller system med stort flöde finns det alltid en Reactor doserare som är perfekt för den specifika appliceringen. De avancerade funktionerna i Reactor utrustningen är framtagna med användaren i fokus och ger den ultimata lösningen på appliceringen.



Appliceringar

Polyuretanskum

- Väggisolering
- Beläggning av tankar och rör
- Takisolering
- Stationära system
- Rörskarvar och bjälklag

Polyurea

- Fyllning av betongskarvar
- Dricksvatten tankar
- Infodring av lastbilsflak
- Limmer och tätningemedel
- Fartyg och skeppsvarv
- Vattenrening
- Cisterner
- Fuktsolering

Fusion CS – innovativ teknik och design

Helt nya funktioner som ändrar sättet du arbetar på

En helt ny typ sprutpistoler

Fusion, Gracos nya 2-komponent sprutpistol med ClearShot-teknik (CS) applicerar skum och polyurea.

Tack vare genombrottet med ClearShot-tekniken ger Fusion CS bättre produktivitet och prestanda under hela sprutningen.

Rensning med vätska

- Minskar rensningsluften med 75 % vilket minimerar materialryk
- Ökad flexibilitet och rörlighet så att du kommer åt i små, trånga utrymmen

Branschens första snabbbytta frontstycke

- Byt spruthuvud på några sekunder
- Material avvisande polymeröverdrag för enkel rengöring
- "Luftkniv" – minskar material påslag

Variabel flödesinställning

- Växla från stora till små sprutbilder på några sekunder
- Tio olika inställningar

Nytt grenrör

- Enkla på/av-ventiler
- Backventiler blockerar vätskeflödet när grenröret är frånkopplat
- Snabbmoduler för filterbyte

Ny ClearShot-patron

- Håller pistolens blandningskammare ren



Chromex™-belagda sidotätningar och blandningskammare

- Högre beständighet mot korrosion och slitage
- Spara tid och pengar på reservdelar över lång tid

Sidotätningar med skruvfästning

- Det övergripande underhållet blir snabbare och enklare
- Färre packningar innebär bättre överlagsskydd vilket ger materialet rätt blandning och proportioner så att slutresultatet blir bättre

Snabbare/kortare avtryckarmoment

- Känslig avtryckare ger snabba skott
- Minskar belastningen på lackeraren

Fusion CS – innovativ teknik och design

Fusion CS med ClearShot-teknik är flexibel för både skum- och polyurea applicering

Nya funktioner för högre produktivitet

De nya, avancerade funktionerna på Fusion CS ger en helt ny pistol som har utformats för att hålla sig renare, spara tid på underhåll och minska användar kostnaderna på lång sikt.

Med Fusion CS kan du rikta in dig på en dag med sprutning i stället för underhåll. ClearShot-tekniken kan spara in uppemot en timmes stilleståndstid varje dag, vilket gör fler dagar tillgängliga för annat och innebär att du kan spruta mer skum.

Högre produktivitet ger ökad vinst

De tio inställningarna på den banbrytande funktionen för variabelt flöde eliminerar behovet av att byta pistol eller utrustning. Tack vare färre sprutavbrott och större styrförmåga kan du slutföra jobben snabbare och klara av fler jobb på kortare tid.

Eftersom komponenterna är överdragna med Chromex sjunker underhållskostnaderna och du sparar tid och pengar. Längre livslängd på blandningskammare och sidotätningar minimerar reparations- och reservdelskostnaderna.

Med nya Fusion CS får du en komplett problemlösning. Föreställ dig den kraft och produktivitet den här nya pistolen ger.

ClearShot-teknik – ett banbrytande framsteg

Den nya bransch standarden för prestanda och produktivitet

Teknik som låter dig arbeta utan avbrott

Tack vare ClearShot-tekniken skiljer sig Fusion CS från alla andra pistoler. Hemligheten med den revolutionerande ClearShot-tekniken är den blåa, giftfria ClearShot-vätskan. ClearShot-vätskan kommer i en engångspatron som enkelt infogas i pistolens ergonomiska handtag. Varje gång du trycker på avtryckaren tappas ClearShot-vätska in i blandningskammaren och löser upp eventuella avlagringar så att den förblir ren.

ClearShot-vätska

- Elimineras i stort sett all borring av blandningskammaren, vilket ökar spruttiden och minskar stilleståndstiden för underhåll
- Bevarar sprutbilder och optimerar varje sats med en ren blandningskammare, vilket sparar tid och pengar på material
- Gynnar den dagliga och årliga produktiviteten



Varje patron innehåller cirka 1 500 avtryckningar per dag, så att du kan slutföra mellan en och två satser.

Fusion CS-pistoler, patroner och tillbehör

Du kan skaffa originalprodukter från Graco genom att kontakta närmaste Graco-distributör eller genom att ringa +32 89 770 700

Tekniska data

Sprutade material	Skum/polyurea
Maximalt flöde	11,3 kg/min (25 lb/min)
Minimiflöde	< 0,45 kg/min (< 1 lb/min)
Maximalt arbetstryck	240 bar (3500 psi, 24,0 MPa)
Maximalt ingående lufttryck	9 bar (130 psi, 0,9 MPa)
Maximal materialtemperatur	93° C (200° F)
Vikt	1,2 kg (2,6 lb)
Pistolmått	19,1 x 20,6 x 8,4 cm
Användningsområden	Skumisolering i bostadshus, takläggning, andra polyuretanskum och polyurea

Beställningsinformation

Fusion CS-pistol, rund

CS20RD	RD2020 (000) rund blandningskammare (hålstorlek 0,020)
CS00RD	RD0000 (00) rund blandningskammare (hålstorlek 0,029)
CS01RD	RD0101 (01) rund blandningskammare (hålstorlek 0,042)
CS02RD	RD0202 (02) rund blandningskammare (hålstorlek 0,052)
CS03RD	RD0303 (03) rund blandningskammare (hålstorlek 0,060)

Fusion CS-pistol, bred/rund

CS22WD	WD2222 bred blandningskammare (hålstorlek 0,022)
CS00WD	WD0000 bred blandningskammare (hålstorlek 0,029)
CS01WD	WD0101 bred blandningskammare (hålstorlek 0,039)
CS02WD	WD0202 bred blandningskammare (hålstorlek 0,046)
CS03WD	WD0303 bred blandningskammare (hålstorlek 0,057)

Fusion CS-pistol, flack

CS20F1	FL2020 blandningskammare med FT0424 flackt munstycke (hålstorlek 0,022)
CS20F2	FL2020 blandningskammare med FT0438 flackt munstycke (hålstorlek 0,022)
CS00F1	FL0000 blandningskammare med FT0424 flackt munstycke (hålstorlek 0,029)
CS00F2	FL0000 blandningskammare med FT0438 flackt munstycke (hålstorlek 0,029)
CS00F3	FL0000 blandningskammare med FT0624 flackt munstycke (hålstorlek 0,029)
CS00F4	FL0000 blandningskammare med FT0638 flackt munstycke (hålstorlek 0,029)
CS00F5	FL0000 blandningskammare med FT0838 flackt munstycke (hålstorlek 0,029)
CS00F6	FL0000 blandningskammare med FT0848 flackt munstycke (hålstorlek 0,029)
CS01F1	FL0101 blandningskammare med FT0424 flackt munstycke (hålstorlek 0,042)
CS01F2	FL0101 blandningskammare med FT0438 flackt munstycke (hålstorlek 0,042)
CS01F3	FL0101 blandningskammare med FT0624 flackt munstycke (hålstorlek 0,042)
CS01F4	FL0101 blandningskammare med FT0638 flackt munstycke (hålstorlek 0,042)
CS01F5	FL0101 blandningskammare med FT0838 flackt munstycke (hålstorlek 0,042)
CS01F6	FL0101 blandningskammare med FT0848 flackt munstycke (hålstorlek 0,042)
CS02F1	FL0202 blandningskammare med FT0424 flackt munstycke (hålstorlek 0,052)
CS02F2	FL0202 blandningskammare med FT0438 flackt munstycke (hålstorlek 0,052)
CS02F3	FL0202 blandningskammare med FT0624 flackt munstycke (hålstorlek 0,052)
CS02F4	FL0202 blandningskammare med FT0638 flackt munstycke (hålstorlek 0,052)
CS02F5	FL0202 blandningskammare med FT0838 flackt munstycke (hålstorlek 0,052)
CS02F6	FL0202 blandningskammare med FT0848 flackt munstycke (hålstorlek 0,052)

Delar och tillbehör till Fusion CS

117773	Fusion-fett (248280 – 10-pack)
118665	Fusion-smörjmedel (248279 – 10-pack)
246357	Pistolfilter, 40 maskor – 10-pack
246358	Pistolfilter, 60 maskor – 10-pack
246359	Pistolfilter, 80 maskor – 10-pack
256385	Patroner med ClearShot-vätska – 25-pack
256386	Patroner med ClearShot-vätska – 50-pack
256387	Patroner med ClearShot-vätska – 100-pack
256414	Hållarskydd – 5-pack
256415	Frontskydd, rund – 5-pack
256416	Frontskydd, munstycke – 5-pack
256454	Luftkolvssats
256455	Spolventilsats
256456	Sats för variabelt flöde
256457	Utbytessats för framstycke
256458	Handtagssats med hjälpinne

256459	A-sida ventilatsats
256460	B-sida ventilatsats
256461	Backventilsats för spruthuvud
256462	Backventilsats för slanggrenrör
256463	Sidotätningssats för huseet
256464	Sidotätningssats
256465	Sats med polykarballoy tätningar, 2-pack
256466	Slanggrenrörs sats
256467	O-ringar för sidotätning – 6-pack
256468	O-ringar för sidotätningsshus – 6-pack
256640	O-ringssats för backventil spruthuvud
256469	O-ringssats för backventil slanggrenrör
256470	O-ringssats för luftkolv
256471	O-ringssats för spruthuvud
256472	O-ringssats för bakstycke
256489	Sats med polykarballoy tätningar, 20-pack
256490	Komplett reservdelssats med o-ringar
256510	Sats för lösningsmedels spolning av Fusion CS
256526	Rengöringssats för Fusion CS-pistol
256566	grenrörsats för Fusion CS-recirkulering
256567	Sats för munstyckshållare
256641	Grenrörsats för spolning av Fusion CS
256642	Sats för intagskydd
256569	TP100-munstyckssats för Fusion CS
256570	Munstyckssats Regelvägg för Fusion CS
256650	TP100-tätningar – 5-pack
256651	Tätningar för regelväggsmunstycke – 5-pack
256771	O-ring för backventil, radiell – 6-pack
256772	O-ring för luftkolv, liten – 6-pack
256773	O-ring för vätskedel, liten – 6-pack
256774	O-ring för variabelt flöde – 6-pack
256775	O-ring för luftkolv, stor – 6-pack
248132	O-ring för vätskedel, stor – 6-pack
248648	O-ring för vätskedel, blandningskammare – 6-pack

Satsar för Fusion-blandningskammare (inkluderar rengöringsverktyg)

FL2020	Fusion CS 2020 blandningskammarsats, flack
FL0000	Fusion CS 2929 blandningskammarsats, flack
FL0101	Fusion CS 4242 blandningskammarsats, flack
FL0202	Fusion CS 5252 blandningskammarsats, flack
RD2020	Fusion CS 2020 blandningskammarsats, rund
RD0000	Fusion CS 2929 blandningskammarsats, rund
RD0101	Fusion CS 4242 blandningskammarsats, rund
RD0202	Fusion CS 5252 blandningskammarsats, rund
RD0303	Fusion CS 6060 blandningskammarsats, rund
WD2222	Fusion CS 2222 blandningskammarsats, bred
WD0000	Fusion CS 2828 blandningskammarsats, bred
WD0101	Fusion CS 3939 blandningskammarsats, bred
WD0202	Fusion CS 4646 blandningskammarsats, bred
WD0303	Fusion CS 5757 blandningskammarsats, bred



OM GRACO

Graco grundades 1926 och är världsledande på området system och komponenter för vätskehantering. Gracos produkter transporterar, mäter, övervakar, tappar upp och applicerar ett brett urval tunnflytande vätskor och högviskösa material som används vid fordonssmörjning samt i kommersiella och industriella sammanhang.

Företagets framgång grundar sig på den orubbliga övertygelsen om teknisk överlägsenhet, tillverkning i världsklass och oöverträffad service till kunderna. I samarbete med kvalificerade distributörer erbjuder Graco system, produkter och teknik som sätter kvalitetsstandarden för ett brett sortiment lösningar inom vätskehantering. Graco levererar utrustning för lackering, rostskyddsmålning, färgcirkulation, smörjning och upptappning av tätningsmedel och lim, ihop med sprututrustningar för byggbranschen. Gracos fortsatta satsningar inom vätskehantering och vätskestyrning kommer också i framtiden att förse världsmarknaden med nyskapande lösningar.

GRACO-KONTOR

KONTAKT

POSTADRESS

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612.623.6000
Fax: 612.623.6777

AMERIKA

MINNESOTA

Globalt huvudkontor
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA

BELGIEN

Huvudkontor i Europa
Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgien
Tel: 32.89.770.700
Fax: 32.89.770.777

ASIEN/ STILLHAVSOMRÅDET

JAPAN

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tel: 81.45.593.7300
Fax: 81.45.593.7301

ASIEN/ STILLHAVSOMRÅDET

KINA

Graco Hong Kong Ltd.
Representative Office
Room 118 1st Floor
No.2 Xin Yuan Building
No.509 Cao Bao Road
Shanghai, P.R. China 200233
Tel: 86.21.649.50088
Fax: 86.21.649.50077

ASIEN/ STILLHAVSOMRÅDET

KOREA

Graco Korea Inc.
Choheung Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-Si, Gyunggi-Do,
Korea 431-060
Tel: 82(Korea).31.476.9400
Fax: 82(Korea).31.476.9801

Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på den senaste tillgängliga produktinformationen vid publiceringen.
Graco förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar utan förvarning.

Graco är ISO 9001-certifierat.

Europa
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.BE